

# Speedies® Höghastighetsdistanser

Snabba, förvånande enkla och överlägset kostnadseffektiva för hela byggprocessen. För armeringsdistanser gäller att snabbast utfört arbete ger lägst totalkostnad.



## Speedies®

- Miljögodkänd av Sunda Hus och Byggvarubedömningen
- Trycktålig
- Ergonomisk
- Transportoptimerad
- Åtgång ca 1,25 st./ m<sup>2</sup>



## Speedies® Släppkäpp

För snabbt och ergonomiskt utläggande av distanser. Kortar arbetstiden med ca 75 %.

- Ladda
- Gå
- Släpp



## Prisad till Alfred Nobels minne

Med motiveringen "En skenbart enkel produkt som fått stort genomslag i en konservativ bransch. Produkten ökar effektiviteten, förbättrar arbetsmiljön samt bidrar till ökad lönsamhet" prisades Speedies® till Alfred Nobels minne i Stockholm 2014.







Eurospacers AB  
Andra Långgatan 19  
SE-413 28 Göteborg

TEL +46 31 757 67 00  
FAX +46 31 757 67 67  
ORGNR 556801-4590

[www.eurospacers.eu](http://www.eurospacers.eu)

# Höghastighetsdistanser, Distanlister och traditionella Markdistanser

Nedanstående tabeller visar skillnader mellan de tre produkter och de tre olika arbetsmetoder som är vanligast förekommande vid distansering av armeringsnät i grunder och fundament. Nationella skillnader kan finnas, samt variationer på grund av design och fabrikat.

Resultat och effekter	Speedies	Distanlist	Markdistans
 Förbättrad ekonomi / Sänkt totalkostnad:	A	C	E
 Sänkt tidsåtgång / arbetskostnad i delmomentet:	A	C	E
 Förbättrad ergonomi / Bra arbetsmiljö:	A	C	E
 Förbättrad Miljö / Miljögodkänd:	A	D	A
 Låg transport- och logistikkostnad:	B	E	B
 Sänkt materialkostnad per kvm:	C	C	B

Produktegenskaper och lämplighet	Speedies	Distanlist	Markdistans
Lämplig vid industribyggnation / stora ytor:	A	B	E
Lämplig vid villabyggnation / mindre ytor:	A	C	B
Lämplig vid golvvärmeinstallation:	A	E	B
Trycktålig:	A	B	C
Köldtålig / Ej sprickbenägen plast:	B	D	B
Staplingsbar / Låg frakt- och lagringsvolym:	B	E	B
Låg risk för långsgående sprickanvisningar:	A	D	A
Manuellt och automatiserat utläggande:	A	E	C
Miljögodkänd plast:	A	D	A
Lämplig vid rullarmering:	D	C	E
Lämplig vid lösarmering:	D	B	A

A B C D E

Skalan är 5-gradig där A är mest positivt, C är neutralt och E är mest negativt.



## Time is money

Arbetet förändras i grunden! Se filmen som gjort succé runt om i Europa om hur du sparar tid, knän, ryggar och miljö.

Alternativt gå in på [www.eurospacers.eu](http://www.eurospacers.eu)